

**TECHNICAL DATA**  
**CARATTERISTICHE TECNICHE**

# Poly RS

# Poly RS

YARNS. FILATO.	POLIESTER 1100 DTEX POLIESTER 1100 DTEX
WEIGHT SQM. PESO AL MQ.	CA 650 G/M <sup>2</sup>
WIDTH. LARGHEZZA.	218-250 CM
TENSILE STRENGTH (WARP/WEFT). RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ORDITO/TRAMA).	250/250 DAN/5 CM
TEAR STRENGTH (WARP/WEFT). RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO/TRAMA).	30 DAN
ADHESION. ADERENZA.	CA 9 DAN/5 CM
FINISH. FINISSAGGIO.	LACCATO LUCIDO SUI DUE LATI
FLAME RETARDANCY. REAZIONE AL FUOCO.	CL. 2 SECONDO NORME R.F. 1/75 3/77
HEAT RESISTANCE. RESISTENZA AL CALDO.	+70°
COLD RESISTANCE. RESISTENZA AL FREDDO.	-30°
LIGHTFASTNESS. RESISTENZA ALLA LUCE. (LIVELLO)	7/8

# Poly RS standard colors



**112**



**801**



**601**



**234**

# Poly RS out of standard colors



205



226



218



306



447



500



513



626



618



824



802



831



898